


Générateur d'air chaud pulsé avec ou sans brûleur fuel

Vertical warm air heaters with or without oil burner

**FUEL
OIL**

**GASOIL
DIESEL**

- Générateur à combustion indirecte
- Livré avec ou sans brûleur fuel
- Brûleur entièrement caréné
- Encombrement réduit
- Chambre de combustion à retour de flamme en acier aluminisé garantie 5 ans
- Echangeur lamellaire à haut rendement avec trappe de visite
- Ventilateur centrifuge à double aspiration et faible vitesse de rotation
- Panneaux de carrosserie en acier électro-zingué avec isolation thermo-acoustique
- Grilles de soufflage orientables
- Thermostat de commande ventilateur
- Thermostats de surchauffe manuel + automatique
- Sélecteur de fonction à 3 positions : ventilation seule/ arrêt / chauffage + ventilation
- Filtre sur aspiration air
- *Indirect fired combustion heater*
- *Delivered with or without oil burner*
- *Burner is completely enclosed*
- *Reduced size*
- *Combustion chamber with flame inversion system in aluminized steel guaranteed 5 years*
- *Highly efficient lamellate heat exchanger with inspection hatch*
- *Centrifugal fan and low rotation speed*
- *Bodyshell panels in electro-galvanized steel with thermal sound proof insulation*
- *Adjustable air output vents*
- *Control fan thermostat*
- *Manual and automatic overheating thermostats*
- *3 position selector : Ventilation only / stop / heating + ventilation*
- *Air inlet filter*



FOD 35

Modèle - Model

FOD 35

Puissance calorifique maxi	KW	35
<i>Maximum calorific power</i>	Kcal/H	30 000
Rendement thermique - <i>Efficiency</i>	%	92
Débit d'air - <i>Air output</i>	M ³ /H	1 700
Pression d'air utile - <i>Static air pressure</i>	Pa	120
Alimentation électrique - <i>Electrical supply</i>	V-Ph-Hz	230-1-50
Puissance électrique - <i>Electrical power</i>	KW	0,3
Consommation fuel maxi - <i>Maximum oil consumption</i>	Kg/H	2,9
Élévation de température - <i>Temperature elevation</i>	°C	51
Poids sans brûleur - <i>Weight without burner</i>	Kg	106
Dimensions A x B x C	cm	108 x 43 x 108
Dimensions sortie air chaud D x E - <i>Air outlet dimensions</i>	cm	29 x 55,4
Ø cheminée - <i>Ø flue</i>	mm	125

**SECOMAT
CHAUFFAGE**