

Générateur d'air chaud pulsé prêt à l'emploi avec brûleur fuel, réservoir et thermostat d'ambiance

**Vertical warm air heater ready to use
with oil burner, tank and room thermostat**

- Encombrement très réduit (surface au sol 55 x 37 cm)
- Brûleur fuel entièrement caréné
- Générateur à combustion indirecte
- Livré prêt à l'emploi avec brûleur monté et pré-réglé, réservoir de carburant intégré et thermostat d'ambiance
- Installation simple et rapide : il suffit de brancher la prise de courant sur une alimentation 230 V monophasé et de raccorder l'appareil à un conduit de cheminée diamètre 120 mm
- Brûleur à allumage automatique avec pompe fuel haute pression et filtre
- Equipé en série d'un thermostat d'ambiance intégré pour un fonctionnement automatique sans surveillance.
- Réservoir de carburant intégré avec jauge de niveau
- Sécurité par thermostat de surchauffe
- Contrôle de flamme permanent par cellule photo-électrique
- Aspiration d'air par ventilateur hélicoïde en partie haute, permettant de déstratifier les locaux.
- *Very reduced size*
- *Burner is completely enclosed*
- *Indirect fired combustion heater*
- *Heater delivered ready to use with pre-set burner installed, integrated oil tank and room thermostat*
- *Easy and rapid installation : only necessary to connect the plug on to the 230 V single phase power supply and to connect the heater to a 120 mm diameter flue*
- *Automatic oil burner with high pressure pump and filter*
- *Fitted with a room thermostat for automatic work.*
- *Integrated oil tank with level gauge*
- *Overheating safety thermostat*
- *Electric photocell flame control*
- *Top air inlet with axial fan integrated*




**FUEL
OIL**

**GASOIL
DIESEL**



PAC 15



Modèle - Model

		PAC 15
Puissance calorifique maxi	KW	18
Maximum calorific power	Kcal/H	15 500
Rendement fuel - Efficiency	%	93
Débit d'air à 70°C - Air output at 70°C	M³/H	1 400
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	0,40
Consommation fuel maxi - Maximum oil consumption	Kg/H	1,44
Capacité réservoir - Tank capacity	L	35
Poids - Weight	Kg	67
Dimensions A x B x C	cm	55 x 37 x 199,6
Ø Cheminée - Ø Flue	mm	120

**SECOMAT
CHAUFFAGE**