

Ventilateur portable gainable


Portable fan ducting available



ÉLECTRICITÉ
ELECTRICITY

B 300

- | | |
|---|---|
| Ventilateur électrique portable gainable | ● Portable electric fan with optional duct |
| Permet d'amener aisément l'air frais dans les volumes ou d'en extraire l'air vicié | ● Provides large fresh air or to extract polluted air |
| Ne s'utilise pas en présence de vapeurs inflammables, corrosives ou détonantes | ● Not to be operated in presence of inflammable vapours, corrosives or detonators |
| Fonctionne sur une alimentation électrique 230 V monophasé | ● Operates on a single phase 230 V electrical supply |
| Taille et poids réduits | ● Minimum size and weight |
| Robuste carrosserie métallique | ● Robust metal bodyshell |
| Grilles de protection cotés soufflage et aspiration | ● Protective grills on both suction and air output outlets |
| Interrupteur de commande intégré à la poignée de transport | ● Controls integrated in transport handle |
| Tampons caoutchouc permettant d'éviter les vibrations | ● Rubber fittings to reduce vibrations |
| Peut être utilisé en soufflage direct sans gaine, ou raccordé sur une ou 2 gaines diamètre 30 cm | ● Can be operated as air output directly without duct or connected to one or 2 ducts 30 cm in diameter. |
| Longueur de gaine totale utilisable 12 M maximum | ● The total length of the duct is maximum 12 M |
| Livré sans gaine : gaines de soufflage longueur 5 ou 12 M disponibles en option | ● Supplied without a duct : air supply ducts available 5m or 12m long optional |
| 2 gaines de 5 mètres peuvent être raccordées entre elles sans nécessiter de manchon de raccordement ou de collier | ● Two 5 meters long ducts can be connected together without a connector sleeve or collar |
| Indice de protection IP22 | ● Protection index IP22. |
| Livré avec cordon électrique et prise | ● Supplied with an electric cable and plug |



Modèle - Model

B 300

Débit d'air - Air output	M ³ /H	3 900
Pression disponible - Air pressure	Pa	370
Vitesse de rotation - Rotation speed	Tr / mn	2 800
Alimentation électrique - Electrical supply	V-Ph-Hz	230-1-50
Puissance électrique - Electrical power	KW	520
Ampérage - Amperage	A	2,3
Indice de protection - Protection index		IP22
Diamètre de raccordement gaine - Connection duct diameter	cm	30
Longueur gaine maximum - Maximum duct length	M	12
Dimensions A x B x C	cm	38 x 34 x 410
Poids - Weight	Kg	10,5

SECOMAT
CHAUFFAGE