

Convecteurs thermostatiques portables au gaz

**Portable
thermostatic gas
convectors**



GAZ PROPANE


PROPANE GAS

GAZ BUTANE

BUTANE GAS

THERMIBOX

- Fonctionnent sans alimentation électrique *Functions without electrical power supply*
- Dimensions et poids réduits pour un déplacement aisé *Minimum dimensions and weight for easy movement*
- Livrés prêts à l'emploi avec tuyau gaz et détendeur *Delivered ready to use with gas hose and pressure reducer*
- Disponibles en 2 versions, butane ou propane, suivant le lieu d'utilisation *Available in 2 versions, butane or propane, according to the local use*
- Fonctionnent sans bruit et sans ventilation *Functions silently and without air movement*
- Se raccordent sur une bouteille de gaz propane ou butane suivant modèle *Connects to propane or butane gas bottles according to the model*
- Thermostat d'ambiance réglable de 0 à 25°C en série pour un fonctionnement entièrement autonome *Adjustable ambient thermostat from 0 to 25°C in series for an entirely autonomous operation*
- Allumeur piézo intégré pour un allumage simple et rapide *Integrated push button starter for easy and rapid ignition*
- Brûleur gaz atmosphérique en acier inoxydable *Stainless steel atmospheric gas burner*
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple *Permanent flame control via thermocouple*
- Contrôleur d'atmosphère stoppant automatiquement le fonctionnement de l'appareil en cas d'excès de gaz de combustion dans le volume à chauffer ou à tenir hors gel *Automatic atmosphere control stoppage in case of combustion gas excess in the area to be heated or to avoid freezing*



Modèle - Model	THERMIBOX IB		THERMIBOX IP	
Puissance calorifique - Calorific power	W	4 000	W	4 000
	Kcal/H	3 450	Kcal/H	3 450
Gaz - Gas	Type	Butane (G30)	Type	Propane (G31)
Consommation maxi - Maximum consumption	Kg/H	0,28	Kg/H	0,28
Poids - Weight	Kg	6	Kg	6
Lieux d'utilisation - Area of use	Intérieur des locaux domestiques ou professionnels (température ambiante supérieure à 10°C impérative) <i>Interior of domestic or professional buildings (ambient temperature superior than 10°C imperatively)</i>		Plein air, serres, intérieur des locaux professionnels (hors ERP, bureaux, bungalows, magasins, restaurants...) <i>Exterior green houses or professional buildings (except public buildings, offices, bungalows, shops & restaurants)</i>	
Dimensions A x B x C	cm	42,7 x 27 x 52	cm	42,7 x 27 x 52

**SECOMAT
CHAUFFAGE**